



型号	品名	规格
19886	小号手环	周长弹性范围 140mm~229mm, 宽度 16mm
19887	中号手环	周长弹性范围 152mm~279mm, 宽度 16mm
19888	大号手环	周长弹性范围 178mm~305mm, 宽度 16mm
19877	1.8 米连接线	黑头, 线长 0.5 米, 拉伸长度 1.8 米, 极限长度 2.6 米
19878	3.7 米连接线	黑头, 线长 0.8 米, 拉伸长度 3.7 米, 极限长度 5.2 米
19879	6.1 米连接线	黑头, 线长 1.0 米, 拉伸长度 6.1 米, 极限长度 6.7 米
19906	1.8 米连接线	蓝头, 线长 0.5 米, 拉伸长度 1.8 米, 极限长度 2.6 米
19907	3.7 米连接线	蓝头, 线长 0.8 米, 拉伸长度 3.7 米, 极限长度 5.2 米
19908	6.1 米连接线	蓝头, 线长 1.0 米, 拉伸长度 6.1 米, 极限长度 6.7 米
09743	扣座	

备注:

- ◇ 连接线长度为端到端绕线未展开的长度, 名义长度为拉伸至最舒适的长度
- ◇ 黑头和蓝头连接线完全相同, 只是颜色区别
- ◇ 以上任意手环和连接线可组合为成套手腕带
- ◇ 09743 扣座可以粘贴在任意位置, 连接线吸在扣座上, 可戴着手环离开

手环特性:

金属手环, 不易磨损, 易清洁。特殊设计, 不会夹疼皮肤和拉扯毛发

手环和连接线磁性连接, 更易于结合和脱开, 使用方便及可靠, 脱离强度 1-5 磅

特殊的同心圆结构, 手环和连接线结合后, 连接线可以 360 度旋转, 并具有恰当的阻尼固定尺寸, 具有弹性但不可大幅调节

每节扣环外表面均为 PPSU 绝缘片, 可抗击 5000V 电压, 和绝缘 ABS 盖帽构成电气安全的外层内层为医用级不锈钢#300 材料, 不会导致皮肤过敏

金属手环不含会脱落或掉丝的材料, 适用于微电子加工场所

UL 认证 90P1C

连接线特性:

低弹性舒缓型绕线, 拉伸后缓慢缩回, 更加舒适

具有弹性的同心圆磁钉, 保证优异的接触性, 和手环连接及分开 100 万次以上不会损坏 2 条内芯合成 1 根连接线, 使用更加方便

每条内芯由 7 根涤纶包覆的铜线组成, 高强度, 等同美规 29 号线

每条内芯具有 1 兆欧 (1/4 瓦) 串联电阻提供限流安全

绝缘 PVC 材料, 断裂强度 30 磅

连接处折弯测试 1100 万次以上不会断裂

UL 认证 90P1C