

操作手册 *Operation Manual*



BLOW VAC 吹/吸一体防静电吸尘器 **Blow Vac ESD Vacuum**

☆可调风速 ☆全部静电消散材料 ☆多重过滤 ☆小机身大功率

货号: **35843**

品牌: **MENDA (DESCO 子品牌)**

产地: 荷兰

 注意!

本设备必须采用三脚电源线使用

本设备不适用发热物品

本设备不适用液体（特别是易燃液体）

产品制造商:

DESCO INDUSTRIES INC

DESCO ASIA

20-2 YACHIMATA-HO, YACHIMATA-SHI

CHIBA-KEN 289-1115 JAPAN

Phone: +81 43-309-4470

Fax: +81 43-309-4471

www.descoasia.com

1. 产品描述

35843 是一款高性能，轻巧方便的吸尘器。特别设计为净化和防静电要求的场所使用。吸尘器机身外壳和所有配套件都采用永久性静电消散材料，摩擦产生的静电可通过机身和配件最后由电源线的接地极导走。

35843 内置双层结构的过滤袋和风机过滤器，可以捕集 0.3 微米级别的灰尘颗粒物，选配 HEPA 高效过滤器可用于专业洁净场所。

35843 同时具有吸尘和吹尘功能。把吸风管连接在进风口就形成一台吸尘器，吸入的灰尘等颗粒物过滤后排出干净的气体；把吹风管连接在出风口就形成一台吹尘器，经过滤器过滤的洁净气体从出风口排出，用于吹除物体上的灰尘。

35843 采用屏蔽设计，防止 EMI/RFI 噪音干扰。同时所有软管和吸管采用静电消散材料，通过箱体内的接地马达接地，防止静电荷聚集。

产品通过 CSA 和 UL 电气安全认证。



订购货号：35843，220VAC 输入电源，产品标配件及选配件如下：

标配件	标配件货号	选配件	选配件货号
(1) 主机（静电消散机身材料）	NA	(8) 鹅颈风管（静电消散材料）	35828
(2) 可拉伸软管（静电消散材料）	35834	(9) 尖鼻风嘴（静电消散材料）	35829
(3) 锥形风管（静电消散材料）	NA	(10) 圆头毛刷（静电消散材料）	35830
(4) 扁形风管（静电消散材料）	35826	(11) HEPA 级别电机滤尘片	35837
(5) 电机滤尘片	35838		
(6) 滤尘袋	35839		
(7) 背带（静电消散材料）	NA		

2. 产品操作

- 1) 把可拉伸软管连接到主机的进风口（吸尘）或出风口（吹尘）
- 2) 把扁形风管连接到可拉伸软管上，连接电源线然后开机即可作为吸尘器使用（图 1）
- 3) 把锥形风管连接到可拉伸软管上，连接电源线然后开机即可作为吹尘器使用（图 2）



图 1（吸尘）



图 2（吹尘）

3. 更换过滤器

- 1) 关闭电源，把电源线从电源插座上拔下。按图 3 所示打开机身上的金属锁口
- 2) 然后取下过滤器盖，按图 4 所示抽出过滤器
- 3) 通常更换滤尘袋 5 次后，需要更换电机滤尘片



图 3



图 4

注意：

- ✧ 禁止在无滤尘袋和电机滤尘片的情况下运行
- ✧ 定期更换滤尘袋和电机滤尘片，以避免灰尘过满导致溢出
- ✧ 长期不更换滤尘袋和电机滤尘片，可能会造成电机负载过大并导致烧毁
- ✧ 滤尘袋建议每月更换，如果使用频繁并且集尘量大，根据具体情况加快更换频率
- ✧ 更换 5 次滤尘袋后，建议更换一次电机滤尘片

4. 产品参数

- ✧ 机身材料：高强度，耐腐蚀聚丙烯材料，具有静电消散能力
- ✧ 输入电压：230V/50Hz
- ✧ 功率：850W~1300W
- ✧ 吸力：80 W.G.
- ✧ 滤尘袋容积：1.2 L
- ✧ 电机滤尘片：0.3 微米级别
- ✧ 风量：100 mm W.G.（可调风速）
- ✧ 机身及管件电阻： $<10^9 \Omega$
- ✧ 重量（包括配件）：2.2Kgs
- ✧ 主机尺寸：318mm x 127mm x 190mm