

09080 金属手环特件: 通用可调节

金属手环,不易磨损,易清洁。特殊设计,不会夹疼皮肤和拉扯毛发 6mm 超窄手环, 比普通金属手环轻, 穿戴更加舒适 通用尺寸,盖帽两端均可把 1-6 节扣环缩进来调节长度,调节范围 121-311 毫米 每节扣环外表面为绝缘 PPSU 材料涂层,可抗击 5000V 电压,和绝缘 ABS 盖帽构成电气安全的外层 内层为医用级不锈钢#300 材料,不会导致皮肤过敏 手环端为 4mm 卡钉, 适合 4mm 钮槽的连接线, 脱离强度 1-5 磅 金属手环不含会脱落或掉丝的材料,适用于微电子加工等洁净场所

4620 塑料手环特件: 通用可调节

热塑手环, 柔软并具有弹性, 优良的弯曲性, 抗高温和化学腐蚀, 超轻超薄, 配戴舒适 可用清水或 10%异丙醇清洁 专利扣齿(US 6256847)可快速方便地调节尺寸 手环外层电阻: >10E7 欧姆 手环内层导电: <10E5 欧姆 塑料手环不含会脱落或掉丝的材料,适用干洁净场所

09035 针织手环特性: 通用可调节

柔软舒适具有弹性的手环,通用尺寸可调节长短 所有金属部件均为医用级不锈钢#300 材料,不会导致皮肤过敏反应

09037 连接线特性: 高弹性

高弹性 PU 材料, 拉伸后可迅速缩回, 不易缠绕在一起 绝缘 PU 材料。高断裂强度,最舒适拉伸长度 1.8 米 1 兆欧(1/4 瓦) 串联电阻提供限流安全 连接手环端: 4mm 钮槽, 适配 4mm 卡钉的手环 接地端: 4mm 灯笼头(直型)

09480/09680/09682 连接线特性: 低弹性

低弹性 PVC 材料, 拉伸后缓慢缩回, 更加舒适 绝缘 PVC 材料, 断裂强度 30 磅 连接处折弯测试 100 万次以上不会断裂 内芯由7根涤纶包覆的铜线组成,高强度,等同美规29号线 1 兆欧(1/4 瓦) 串联电阻提供限流安全 连接手环端: 4mm 钮槽, 适配 4mm 卡钉的手环, 脱离强度 1-5 磅 接地端: 4mm 灯笼头(直型) 最舒适拉伸长度: 09480-1.8 米, 09680-3.7 米, 09682-4.6 米



型号	品名	规格
19886	小号手环	周长弹性范围 140mm~229mm,宽度 16mm
19887	中号手环	周长弹性范围 152mm~279mm,宽度 16mm
19888	大号手环	周长弹性范围 178mm~305mm,宽度 16mm
19877	1.8 米连接线	黑头,线长 0.5 米,拉伸长度 1.8 米,极限长度 2.6 米
19878	3.7 米连接线	黑头,线长0.8米,拉伸长度3.7米,极限长度5.2米
19879	6.1 米连接线	黑头,线长 1.0 米,拉伸长度 6.1 米,极限长度 6.7 米
19906	1.8 米连接线	蓝头,线长0.5米,拉伸长度1.8米,极限长度2.6米
19907	3.7 米连接线	蓝头,线长0.8米,拉伸长度3.7米,极限长度5.2米
19908	6.1 米连接线	蓝头,线长 1.0 米,拉伸长度 6.1 米,极限长度 6.7 米
09743	扣座	

备注:

- ◇ 连接线长度为端到端绕线未展开的长度,名义长度为拉伸至最舒适的长度
- 黑头和蓝头连接线完全相同,只是颜色区别。
- 以上任意手环和连接线可组合为成套手腕带
- ◆ 09743 扣座可以粘贴在任意位置,连接线吸在扣座上,可戴着手环离开

手环特性:

金属手环,不易磨损,易清洁。特殊设计,不会夹疼皮肤和拉扯毛发手环和连接线磁吸性连接,更易于结合和脱开,使用方便及可靠,脱离强度 1-5 磅特殊的同心圆结构,手环和连接线结合后,连接线可以 360 度旋转,并具有恰当的阻尼固定尺寸,具有弹性但不可大幅调节

每节扣环外表面均为 PPSU 绝缘片,可抗击 5000V 电压,和绝缘 ABS 盖帽构成电气安全的外层内层为医用级不锈钢#300 材料,不会导致皮肤过敏

金属手环不含会脱落或掉丝的材料,适用于微电子加工场所

UL 认证 90P1C

连接线特性:

低弹性舒缓型绕线,拉伸后缓慢缩回,更加舒适

具有弹性的同心圆磁钉,保证优异的接触性,和手环连接及分开 100 万次以上不会损坏 2 条内芯合成 1 根连接线,使用更加方便

每条内芯由7根涤纶包覆的铜线组成,高强度,等同美规29号线

每条内芯具有 1 兆欧(1/4 瓦)串联电阻提供限流安全

绝缘 PVC 材料,断裂强度 30 磅

连接处折弯测试 1100 万次以上不会断裂

UL 认证 90P1C



品牌: SCS(DESCO 子品牌)

型号	品名	规格
2368	针织手环	弹性范围(直径)43mm~66mm
4720	塑料手环	弹性范围(直径)43mm~66mm
2384	小号金属手环	周长弹性范围 127mm~153mm
2385	中号金属手环	周长弹性范围 146mm~178mm
2386	大号金属手环	周长弹性范围 165mm~197mm
2360	1.5 米连接线	手环端 L 型插头,接地端直型插头,拉伸长度 1.5 米
2370	3.0 米连接线	手环端 L 型插头,接地端直型插头,拉伸长度 3.0 米
2371	6.1 米连接线	手环端 L 型插头,接地端直型插头,拉伸长度 6.1 米
2360R	1.5 米连接线	手环端 L 型插头,接地端 L 型插头,拉伸长度 1.5 米
2370R	3.0 米连接线	手环端 L 型插头,接地端 L 型插头,拉伸长度 3.0 米
2371R	6.1 米连接线	手环端 L 型插头,接地端 L 型插头,拉伸长度 6.1 米

备注:

- 连接线名义长度为拉伸至最舒适的长度
- ♦ 以上任意手环和连接线可组合为成套手腕带
- 令 手环和连接线接合后,可 360 度旋转,手环上的刻度用于固定角度
- ◆ 2360R/2370R/2371R 仅适配 SCS 品牌的接地监测器

针织手环特性: 通用可调节

柔软舒适具有弹性,通用尺寸可调节长短 由弹性尼龙线和导电纱线组成,提供优良的导静电性能

塑料手环特性: 通用可调节

热塑手环,柔软并具有弹性,优良的弯曲性,抗高温和化学腐蚀,超轻超薄,配戴舒适可用清水或 10%异丙醇清洁

专利扣齿(US 6256847)可快速方便地调节尺寸

手环外层电阻: >10E7 欧姆

手环内层导电: <10E5 欧姆

塑料手环不含会脱落或掉丝的材料,适用于洁净场所

金属手环特性: 大/中/小固定尺寸

不锈钢金属手环,不易磨损,易清洁 固定尺寸,具有弹性但不可大幅调节 金属手环不含会脱落或掉丝的材料,适用于微电子加工场所

连接线特性:

高弹性绕线,拉伸后可迅速缩回,不易缠绕在一起 高强度线材,连接处 100 万次以上的折弯测试不会断裂 每条线具有 1 兆欧(1/4 瓦)串联电阻提供限流安全

19695/19696/19866 连接线



型号	品名	规格
19690	成套手腕带	19691 通用针织手环+19695 连接线(1.8 米)
19851	成套手腕带	19691 通用针织手环+19696 连接线(3.7 米)
19857	成套手腕带	19840 大号金属手环+19695 连接线(1.8 米)
19858	成套手腕带	19842 中号金属手环+19695 连接线(1.8 米)
19859	成套手腕带	19844 小号金属手环+19695 连接线(1.8 米)
19691	通用针织手环	可调节手环周长 114mm~305mm
19840	大号金属手环	周长弹性范围 178mm~305mm, 宽度 16mm
19842	中号金属手环	周长弹性范围 152mm~279mm,宽度 16mm
19844	小号金属手环	周长弹性范围 140mm~229mm,宽度 16mm
19695	1.8 米连接线	手环端双钮槽,接地端 L型插头,拉伸长度 1.8 米
19696	3.7 米连接线	手环端双钮槽,接地端 L型插头,拉伸长度 3.7 米
19866	5.5 米连接线	手环端双钮槽,接地端 L 型插头,拉伸长度 5.5 米

备注:

- ◆ 连接线名义长度为拉伸至最舒适的长度
- ◆ 以上任意手环和连接线可组合为成套手腕带

针织手环特性: 通用可调节

通用尺寸, 可调节手环长短, 114毫米~305毫米

柔软舒适具有弹性的针织手环, 轻便耐用

浸银尼龙线编织在内层,提供优良的导静电性能,并具有抗菌和消除异味功能

所有金属部件均为医用级不锈钢#300 材料,不会导致皮肤过敏反应

一体式双卡钉设计,操作便利,脱离强度 1-5 磅

UL 认证 90P1C

金属手环特性: 大/中/小固定尺寸

金属手环,不易磨损,易清洁。特殊设计,不会夹疼皮肤和拉扯毛发

固定尺寸, 具有弹性但不可大幅调节

每节扣环外表面均为 PPSU 绝缘片,可抗击 5000V 电压,和绝缘 ABS 盖帽构成电气安全的外层

内层为医用级不锈钢#300 材料,不会导致皮肤过敏

一体式双卡钉设计,操作便利,脱离强度 1-5 磅

金属手环不含会脱落或掉丝的材料,适用于微电子加工场所

UL 认证 90P1C

连接线特性:

高弹性绕线, 拉伸后可迅速缩回, 不易缠绕在一起

双钮槽一体化端子, 快速连接双卡钉的手环

高强度线材,等同美规 28 号线

连接处折弯测试 20 万次以上不会断裂

每条线具有 1 兆欧(1/4 瓦)串联电阻提供限流安全