



09210 磁性金属手环



09230 金属手环



09213 磁性针织手环



09233 针织手环



09208/09209 磁性连接线



09228/09229 连接线



型号	品名	规格
09211	成套手腕带	09210 磁性金属手环+09208 磁性连接线（1.8 米）
09212	成套手腕带	09210 磁性金属手环+09209 磁性连接线（3.0 米）
09231	成套手腕带	09230 金属手环+09228 连接线（1.8 米）
09232	成套手腕带	09230 金属手环+09229 连接线（3.0 米）
09214	成套手腕带	09213 磁性针织手环+09208 磁性连接线（1.8 米）
09215	成套手腕带	09213 磁性针织手环+09209 磁性连接线（3.0 米）
09234	成套手腕带	09233 针织手环+09228 连接线（1.8 米）
09235	成套手腕带	09233 针织手环+09229 连接线（3.0 米）
09210	磁性金属手环	周长可调范围 140mm~330mm，宽度 16mm
09230	金属手环	周长可调范围 140mm~330mm，宽度 16mm
09213	磁性针织手环	周长可调范围 64mm~330mm，宽度 22mm
09233	针织手环	周长可调范围 64mm~330mm，宽度 22mm
09208	1.8 米磁性连接线	线长 0.7 米，拉伸长度 1.8 米，极限长度 2.6 米
09209	3.0 米磁性连接线	线长 0.8 米，拉伸长度 3.0 米，极限长度 4.0 米
09228	1.8 米连接线	线长 0.7 米，拉伸长度 1.8 米，极限长度 2.6 米
09229	3.0 米连接线	线长 0.8 米，拉伸长度 3.0 米，极限长度 4.0 米

备注：

- ✧ 连接线长度为端到端绕线未展开的长度，名义长度为拉伸至最舒适的长度
- ✧ 磁性手环只能和磁性连接线使用，普通手环只能和普通连接线使用
- ✧ 磁性手环和磁性连接线结合和脱离更加方便
- ✧ 在千级净化室内处理及包装，具有 CLEAN PACK CLASS 1000 标识

金属手环特性（磁性/普通）：

金属手环，不易磨损，易清洁。特殊设计，不会夹疼皮肤和拉扯毛发
通用尺寸，可把 1-10 节扣环缩进盖帽来调节长度，调节范围 140~330 毫米
每节扣环外表面均为绝缘 PPSU 材料涂层，可抗击 5000V 电压，和绝缘 ABS 盖帽构成电气安全的外层
内层为医用级不锈钢#300 材料，不会导致皮肤过敏
UL 认证 90P1C

针织手环特性（磁性/普通）：

通用尺寸，打开盖帽可调节长短，调节范围 64~330 毫米
柔软舒适具有弹性的超宽手环，宽度 22 毫米，厚度 2.5 毫米
手环材料由 50%涤纶纱线，36%弹力纤维，14%浸银丙纶纱线组成
浸银丙纶纱线随机编织在内层，提供优良的导静电性能，并具有抗菌和消除异味功能
灰色的手环外层材料和 ABS 塑料盖均为绝缘，提供电气安全
所有金属部件均为医用级不锈钢#300 材料，不会导致皮肤过敏反应
手环不含会脱落或掉丝的材料，适用于洁净室
UL 认证 90P1C

连接线特性（磁性/普通）：

高弹性绕线，拉伸后可迅速缩回，不易缠绕在一起
绝缘 PU 材料，断裂强度 30 磅
连接处折弯测试 5000 万次以上不会断裂
内芯由 7 根涤纶包覆的铜线组成，高强度，等同美规 29 号线
1 兆欧（1/4 瓦）串联电阻提供限流安全
磁性和普通连接线结合手环后，脱离强度均为 1-5 磅
UL 认证 90P1C